

POWER DRY 干燥剂使用说明

注意: 当你打开箱子时，切勿使用刀具、剪刀或尖锐物品开箱，以免切得过深而损坏里面的干燥剂



Không dùng dao, kéo, vật sắc nhọn để mở thùng hàng

请指导工人按以下方式将干燥剂放入箱内：

将带有绿色字样“THIS SIDE DOWN”的一面朝下，与产品表面接触；白色无字的一面朝上，不与产品接触。因此，当打开包装箱检查时，应看到的是朝上的白色无字面，如下图所示：



若干燥剂未全部使用完，可将其用扎带牢固封口保存，因为每个 PE 内袋中都配有绑带，可方便下次使用。

注意事项: 未使用的干燥剂必须始终密封保存在 PE 袋中，严禁空气进入袋内，以免降低吸湿效果。

储存方式:

将干燥剂纸箱放置于托盘上，存放在阴凉、干燥、无水源的环境中。

挂货柜里使用说明

1. 必须确保货柜始终处于良好状态，且无漏水、无渗漏



2. 测量并检查货柜地板的湿度：20英尺货柜地板需检测 9 个点，40英尺货柜地板需检测 12 个点。



3. 封堵货柜的所有通风口。

建议在 20 英尺和 40 英尺货柜内悬挂干燥剂包，方法如下：

4. 将干燥剂包悬挂在货柜两侧壁上。40 英尺货柜建议悬挂 8 至 16 包 干燥剂，20 英尺货柜建议悬挂 4 至 8 包 干燥剂，具体数量应根据下列湿度情况确定

不同湿度条件下应悬挂的干燥剂数量		
湿度 %	20英尺货柜	40英尺货柜
低于 10	4	8
11 - 15	5	10
16 - 20	6	12
21 - 25	8	16



装货前的货柜



装货后的货柜

POWER DRY

如需更多咨询，请联系我们：
电子邮箱: sales@lapphu.com
服务热线: +84 907359061

纸箱内使用干燥剂的说明:

纸箱体积 (m³)	Power-Dry 干燥剂 (克)
0.90 – 1.00	100
0.80 – 0.89	90
0.70 – 0.79	80
0.60 – 0.69	70
0.50 – 0.59	60
0.40 – 0.49	50
0.30 – 0.39	40
0.20 – 0.29	30
0.10 – 0.19	20
0.08 – 0.099	10
0.06 – 0.079	8
0.04 – 0.059	6
0.01 – 0.039	4

本说明表仅供参考，放入箱内的干燥剂包数量可根据以下因素而变化：包装方式、所用包装材料、货物的含湿量、季节湿度高低、出货时的相对湿度（RH%）高低、货物运输到目的港所需时间、货柜内的湿度、货柜的状况与质量等因素。

请务必将箱内的PE袋口扎紧，以便在干燥剂桶开启使用但未全部用完时，下次继续使用。

储存条件与有效期：请将干燥剂桶存放在干燥、通风的环境中，并置于托盘上。在未开启使用的情况下，干燥剂的有效期为24个月



POWER DRY

如需更多咨询，请联系我们：
电子邮箱: sales@lapphu.com
服务热线: +84 907359061